

MicroBlue

IN EVIDENZA

- Microscopi di base
- Modelli monoculari, binoculari e trinoculari
- Modelli digitali e con schermo LCD
- Dotato di APL (Strato di Protezione Antibatterica)
- Revolver orientato verso l'interno
- Tavolino traslatore X-Y integrato
- Illuminazione LED e NeoLED
- Funzionamento senza fili
- Maniglia ergonomica per il trasporto
- Cinque anni di garanzia


 BlueLine
 BEST QUALITY

SPECIFICHE TECNICHE

OCULARE/I

- Oculare/i a campo largo WF10x/18
- L'oculare dei modelli monoculari è fissato con una vite e fornito con puntatore

TESTATA

- Modelli monoculari con tubi inclinati a 45°
- I modelli binoculari sono dotati di tubi inclinati a 45°, distanza interpupillare regolabile tra 48 e 75 mm e regolazione diottrica ± 5 sull'oculare sinistro
- I modelli trinoculari sono dotati di tubi inclinati a 45°, distanza interpupillare regolabile tra 48 e 75 mm e regolazione diottrica ± 5 sull'oculare sinistro
- Le testate trinoculari hanno una suddivisione della luce fissa (50:50) e generano una immagine diritta
- Sono disponibili due teste digitali:
 - Una fotocamera integrata USB 2.0 con sensore CMOS da 1,3 MP da 1/2,5", 1272 x 952 pixel
 - Una fotocamera USB 2.0 con sensore CMOS da 5,0 MP integrata da 5,0 MP, 2560 x 1920 pixel
- Versione LCD con schermo LCD da 7"
- Tutte le testate sono girevoli a 360° tranne che la testata LCD che è fissa

REVOLVER

Revolver orientato verso l'interno per 3 o 4 obiettivi su cuscinetti a sfera



MB.1152 ●



MONOCULAR MODEL MB.1001

298 (h) x 151 (w) x 202 mm (d) | 2.0 kg

MONOCULAR, MECHANICAL STAGE MB.1151

298 (h) x 151 (w) x 202 mm (d) | 2.2 kg

BINOCULAR MODEL, MECHANICAL STAGE MB.1152

298 (h) x 151 (w) x 202 mm (d) | 2.8 kg

OBIETTIVI

- Acromatici 4x/0.10, 10x/0.25 e S40x/0.65. Sono disponibili anche modelli con obiettivi S60x o S100x ad immersione in olio
 - Gli obiettivi S40x, S60x e S100x ad immersione in olio sono retrattili
- Tutte le ottiche sono trattate per prevenire la creazione di funghi e un rivestimento anti-riflesso per permettere il massimo passaggio della luce*

APL (STRATO DI PROTEZIONE ANTIBATTERICA)

APL (Anti-bacterial Protection Layer) è un rivoluzionario trattamento della vernice applicato alle parti più critiche dei nostri prodotti. Un microscopio con APL limiterà la crescita di microrganismi, tra cui batteri e muffe



Testata monocale



Testata binocale



Testata trinocale



Testata monocale digitale



Testata LCD digitale



MESSA A FUOCO

- Regolazione macro e micrometrica, 200 gradazioni, 15 µm per gradazione, 3 mm per rotazione, rotazione totale di circa 15 mm
- Con regolazione della tensione per prevenire il danneggiamento del campione e gli obiettivi
- La regolazione macrometrica è dotata di controllo della tensione

TAVOLINO

Tutti i modelli sono dotati di tavolino da 115 x 100 mm con tavolino traslatore integrato X-Y da 55 x 20 mm, tranne il modello basico MB.1001 che è dotato di un tavolino 105 x 105 mm con due pinze ferma-preparati fisse

CONDENSATORE

Condensatore di Abbe A.N. 1.25 regolabile in altezza con diaframma iride e porta-filtro, tranne per il modello MB.1001 che è dotato di un condensatore A.N. 0.65 con una lente singola e diaframma iride integrato

ILLUMINAZIONE

- Tutte le versioni monoculari sono dotate di illuminazione LED da 1W regolabile
- I modelli binoculari e trinoculari sono dotati di un sistema di illuminazione NeoLED sostituibile da 1W per una maggiore emissione di luce
- Tutti i modelli hanno batterie interne ricaricabili con un trasformatore/caricabatterie esterno da 100-240 V

IMBALLAGGIO

- Fornito con trasformatore/caricabatterie, fodera di protezione, manuale utente e olio di immersione da 5ml per i modelli con obiettivo S100x. Fornito con un filtro bianco
- Fornito con il software, cavo USB-2 e vetrino di calibrazione da 1mm /100 (per i modelli con una fotocamera)
- Alimentazione esterna per schermo LCD
- Impacchettato in una scatola di polistirolo

MODELLI DIGITALI

1.3

MegaPixel

FOTOCAMERA DA 1.3 MP

- Tutti i modelli MicroBlue digitali sono dotati di una fotocamera CMOS USB-2 da 1.3 MP
- Risoluzione massima 1272 x 952, profondità colore a 24 bit, fino a 30 fotogrammi al secondo
- Fornito con il software ImageFocus 4
- La garanzia per la fotocamera è di due anni

4

ImageFocus

SOFTWARE

- Il software ImageFocus 4 consente di salvare le immagini in formato .jpg, .tif, .bmp o .dicom così come i video in formato .avi
- È possibile effettuare misurazioni sulle immagini dal vivo o salvate
- Compatibile con Windows 7, 8 e 10, entrambe configurazioni a 32 e 64 bits
- È disponibile una versione light per Mac OS
- Gli aggiornamenti possono essere scaricati sul nostro sito Web www.euromex.com

5.0

MegaPixel

FOTOCAMERA DA 5.0 MP

- Tutti i modelli MicroBlue digitali sono dotati di una fotocamera CMOS USB-2 da 5.0 MP
- Risoluzione massima 2560 x 1920, profondità colore a 24 bit, fino a 30 fotogrammi al secondo
- Fornito con il software ImageFocus Plus
- La garanzia per la fotocamera è di due anni

+

ImageFocus

SOFTWARE

- Il software ImageFocus Plus consente di salvare le immagini in formato .jpg, .tif, .bmp o .dicom così come i video in formato .avi
- È possibile aggiungere note alle immagini ed effettuare misurazioni sulle immagini dal vivo o salvate
- Compatibile con Windows 7, 8 e 10, entrambe configurazioni a 32 e 64 bits
- È disponibile una versione per Mac OS
- Gli aggiornamenti possono essere scaricati sul nostro sito Web www.euromex.com

LCD

SCHERMO LCD

Tutti i microscopi MicroBlue LCD sono dotati di schermo IPS LCD da 7"

- Risoluzione dello schermo 1920 x 1080 @ 30 fp
- Salva immagini e video direttamente su scheda micro SD
- Risoluzione dell'immagine fino a 1844 x 1080 in formato .JPEG
- Risoluzione video 1280 x 720 in formato .AVI
- Funzione di misurazione lineare basica con calibrazione. Vetrino di calibrazione disponibile su richiesta
- La garanzia per lo schermo è di 2 anni

MODELLI	Mono	Bino	Trino	Max numero di obiettivi	Obiettivi 4/10/540x	Obiettivo S60x	Obiettivo S100x	Tavolino traslatore X-Y	LED	NeoLED	Batterie
MB.1001	•			3	•				•		•
MB.1051	•			4	•			•	•		•
MB.1651	•			4	•	•		•	•		•
MB.1151	•			4	•		•	•	•		•
MB.1052		•		4	•			•		•	•
MB.1652		•		4	•	•		•		•	•
MB.1152		•		4	•		•	•		•	•
MB.1053			•	4	•			•		•	•
MB.1653			•	4	•	•		•		•	•
MB.1153			•	4	•		•	•		•	•

MODELLI	LCD digitale	Mono digitale	1.3 MP	5.0 MP	Max numero di obiettivi	Obiettivi 4/10/540x	Obiettivo S60x	Obiettivo S100x	Tavolino traslatore X-Y	LED	Batterie
MB.1001-LCD*	•				3	•				•	•
MB.1051-LCD*	•				4	•			•	•	•
MB.1005-1		•	•		3	•				•	•
MB.1005-5		•		•	3	•				•	•
MB.1055-1		•	•		4	•			•	•	•
MB.1055-5		•		•	4	•			•	•	•
MB.1655-1		•	•		4	•	•		•	•	•
MB.1655-5		•		•	4	•	•		•	•	•
MB.1155-1		•	•		4	•		•	•	•	•
MB.1155-5		•		•	4	•		•	•	•	•

* modelli con schermo LCD



ACCESSORI E RICAMBI

OCULARI

AE.5571	Oculari WF 5x/18 mm
MB.6010	Oculare WF 10x/18 mm
MB.6010-P	Oculare WF 10x/18 mm con puntatore
MB.6010-M	Oculare WF 10x/18 mm con reticolo micrometrico
MB.6015	Oculari WF 15x/11 mm
MB.6020	Oculari WF 20x/9 mm
MB.6099	Coppia di conchiglie oculari

OBIETTIVI

MB.7004	Obiettivo acromatico 4x/0.10 parafocale 35mm
MB.7010	Obiettivo acromatico 10x/0.25 parafocale 35mm
MB.7020	Obiettivo acromatico 20x/0.40 parafocale 35mm
MB.7040	Obiettivo acromatico S40x/0.65 parafocale 35mm
MB.7060	Obiettivo acromatico S60x/0.85 parafocale 35mm
MB.7000	Obiettivo acromatico S100x/1.25 parafocale 35mm

ACCESSORI PER FOTOCAMERE

AE.5130	Adattatore universale SLR con lente 2x per tubi standard 23.2 mm. Necessita di anello T2
AE.5025	Anello T2 per fotocamera Nikon D SLR
AE.5040	Anello T2 per fotocamera Canon EOS SLR

VARIO

MB.9710	Filtro bianco opaco
MB.9975	Caricabatterie/alimentatore esterno 100-240 Vac/5Vdc (50/60Hz)
MB.9981	LED di ricambio 1 W
MB.9991	NeoLED di ricambio 1 W per modelli binoculari
AE.5202	Filtro blu, Ø 32 mm
AE.5203	Filtro giallo, Ø 32 mm
AE.5204	Filtro grigio neutro Ø 32 mm
AE.5205	Filtro verde, Ø 32 mm
AE.5207	Filtro blu di plexiglass, Ø 32 mm
MB.9900	Scatola di alluminio per il trasporto
AE.9918	Borsa in nylon per microscopio (25 x 39 x 19 cm)
AE.9912	Euromex copertura antipolvere, media (35 x 39 cm)

MONOUSO

PB.5155	Vetrini 76 x 26 mm, bordi smussati, 50 pezzi
PB.5155-W	Vetrini 76 x 26 mm, bordi smussati. Fascia bianca opaca, 50 pezzi
PB.5157-B	Vetrini 76 x 26 mm, bordi smussati. Fascia blu opaca, 50 pezzi
PB.5165	Vetrini copri-oggetto 18 x 18 mm, 0,13-0,17 mm, 100 pezzi
PB.5168	Vetrini copri-oggetto 22 x 22 mm, 0,13-0,17 mm, 100 pezzi
PB.5245	Fogli per la pulizia delle lenti, 100 fogli per pacchetto
PB.5255	Olio di immersione, 25 ml. n = 1,482
PB.5274	Alcol isopropilico 99%, 200 ml
PB.5275	Kit per pulizia: liquido detergente, panno per lenti, pennello, pompetta ad aria, tamponi di cotone
PB.5276	Kit di manutenzione del microscopio, 16 pezzi in cassetta degli attrezzi. Il set include: pennello per la pulizia, set di 6 cacciaviti, aeratore, chiave a brugola da 3 pezzi, 1,5, 2, 2,5 mm, liquido per la pulizia delle lenti da 20 ml, panno di pulizia 140 x 140 mm, 100 fogli di carta velina, tubo di grasso per manutenzione, flacone da 10 ml di olio, confezionato in una bella cassetta degli attrezzi



● MB.9900



● AE.9918



● AE.9912